Perforateur burineur SDS+ filaire 800 W robuste 3 modes

Perforateur SDS-Plus 26 mm, compact et résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers.



Marques de conformité

Normes

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010; EN 60745-2-6: 2010

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

3 modes : perforateur/burineur, stop de rotation, stop de frappe.
Force de frappe de 2.4 J.
Moteur de 800 W pour les applications les plus difficiles.
Capacité de perçage de 6 à 16 mm.
Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.
Câble de 4 m.

Détails techniques

Puissance (W) : 800.
Puissance de frappe individuelle (J) : 2.4.
Ø de perçage dans le béton (mm) : 26.
Ø de perçage dans l'acier (mm) : 13.
Ø de perçage dans le bois (mm) : 30.
Couronne dentée à percussion pour briques et briques silico-calcaires (mm) : 50.
Ø du collier de serrage (mm) : 43.
Livré avec sa mallette de transport.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 34,5
Poids brut (kg) : 6,444

3 701395 104430

Surconditionnement 1

x 24.00

Palette

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 165

3 701395 105550