



<b>Equipement</b>	LED
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A/A+/A++
<b>Appareillage</b>	ballast DALI
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240V , 50-60Hz
<b>Puissance absorbée</b>	env. 97 W
<b>Facteur de puissance</b>	env. 0,959
<b>Flux lumineux de l'éclairage</b>	approx. 13.800 lm
<b>Répartition de la lumière</b>	direct/indirect
<b>Part directe</b>	env. 25 %
<b>Température de couleur</b>	blanc neutre
<b>Température de couleur</b>	env. 4.000 K
<b>Indice de rendu des couleurs (</b>	>= 80
<b>Chromaticity tolerance LED</b>	3 SDCM
<b>Dispositif anti-éblouissement</b>	Diffuseur à prismes coniques
<b>Luminance (L65)</b>	<= 2700 cd/m²
<b>Classe UGR (4H 8H)</b>	<= 13
<b>Mode d'allumage</b>	DALI; gradable
<b>Commande</b>	externe
<b>Tête du luminaire</b>	Acier/matière plastique; 8; gris métallisé
<b>Protection des sources</b>	polycarbonate , transparent
<b>Poids (net)</b>	ca. 13,4 kg
<b>Cordon d'alimentation</b>	env. 1 m; avec fils d'alimentation sans fiche
<b>Fixation</b>	câble de suspension 0.3 - 0.7 m
<b>Configuration</b>	Luminaire individuel
<b>Teintes décoratives en kontras</b>	gris métallisé
<b>Particularités</b>	sans aucun scintillement; Cradle to Cradle Certified TM; Part directe avec technologie Edgelight et Lightguide pour un éclairage homogène; Charges de DALI 2x; Intégration au système de gestion DALI; 44; DALI - système de gradation numérique; ToucheDIM - Touche de gradation