


Luminaire Suspendu 2 IDOO.line ILP 6000/840/D

114137000-00805678

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT







Equipement	LED
Classe d'efficience énergétiqu	A/A+/A++
Appareillage	ballast électronique à gradation numérique DALI
Tension d'alimentation	220-240V , 50-60Hz
Puissance absorbée	env. 46 W
Puissance en veille	env. 0,15 W
Facteur de puissance	env. 0,980
Flux lumineux de l'éclairage	approx. 6.300 lm
Répartition de la lumière	direct/indirect
Part directe	env. 40 %
Température de couleur	blanc neutre
Temperature de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs (	>= 80
Chromaticity tolerance LED	3 SDCM
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur à prismes coniques
Luminance (L65)	<= 2700 cd/m²
Classe UGR (4H 8H)	<= 16
Mode d'allumage	DALI; gradable
Commande	externe
Tête du luminaire	profil aluminium; argent
Protection des sources	acrylique , transparent
Plage de variation	1-100%
Poids (net)	ca. 7,5 kg
Cordon d'alimentation	env. 2,0 m; avec fils d'alimentation sans fiche
Fixation	câble de suspension 0.3 - 0.7 m
Configuration	Luminaire individuel
Dimension	L=2256mm
Particularités	sans aucun scintillementi; Charges de DALI 1x; Convient pour l'éclairage de secours; ToucheDIM - Touche de gradation

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

www.waldmann.com
© 28/08/2020 H.Waldmann GmbH & Co. KG