Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable



Avantages

- Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.
- Possibilité d'allumer une seule tête selon les besoins.
- Se déplie et se replie facilement pour faciliter le transport.

Normes

IP 20, IK 07

Marques de conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Lampadaire LED de chantier rechargeable avec double tête.

Détails techniques
Puissance (W) : 2 x 25.
Flux lumineux (lm) sur batterie : 4500 (100 %). 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).
Flux lumineux (lm) sur secteur : 1600.
Température de couleur : 4000 K.
Indice de rendu des couleurs : 80.
Faisceau : 2 x 120°.
Tête orientable à 340°.
Matériau : corps en aluminium et polycarbonate.
Autonomie de 1 h (4000 lm) à 4 h (1500 lm) avec indicateur lumineux.
Temps de charge (h) : 6.
Batterie lithium 7.4 V 4000 mAh.
Chargeur tension d'entrée : 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz.
Fourni avec câble d'alimentation H05RN - F 2G1.0 mm^2.
Longueur câble (m) : 5.
Poignet de transport.
Hauteur réglable : jusqu'à 2 m.
Dimensions : 89 cm lorsque produit replié.
Poids (kg) : 4.5.
Sac de transport fourni.

Conseils
Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.
Fonctionne branché sur secteur.

Application(s)
Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur sur batterie.

Mode d'utilisation
1. 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et sélection d'une seule tête ou des deux au choix.
2. Lorsque branché sur secteur, seul un mode à 1600 lm est disponible afin de préserver la durée de vie de la batterie.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 17
Longueur (cm) : 95,2
Profondeur (cm) : 19
Poids net (kg) : 4,91
Poids brut (kg) : 6,3

3 701395 111711

Surconditionnement 1



x 24.00

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 163,2
Poids brut (kg) : 178,2

3 701395 125534