

## Lampe LED double face signalisation rechargeable



## Avantages

- Design compact pour un encombrement minimal.
- Trois fonctions différentes dans un même produit (spot, large, LED rouge).

## Normes

☑ IP 54, IK 07

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Double face LED signalisation et mini-projecteur rechargeable.

## ■ Détails techniques

Puissance (W) : 3 + 5.

Flux lumineux (lm) : 500 (100 %), 150 (30 %).

Température de couleur : 4000 K et LED rouge.

Indice de rendu des couleurs : 80.

Faisceau lumineux : 10° et 120°.

Mode LED rouge : stable et stroboscopique.

Matériaux : aluminium et polycarbonate.

Étrier orientable à 360°.

Étrier magnétique et avec crochets.

Autonomie : 3 h (100 %) à 10 h (30 %) et 20 h (LED rouge).

Temps de charge (h) : 4.

Batterie lithium : 3.7 V 2000 mAh.

Chargeur tension d'entrée : 5 V DC 1 A.

Fourni avec un câble de chargement USB / Micro USB d'1 m de longueur.

Poids (g) : 170.

Dimensions (cm) : 7.8 x 7.2 x 5.

## ■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

## ■ Application(s)

Éclairage et signalisation temporaire de chantier sur batterie.

## ■ Mode d'utilisation

1. Bouton pour sélectionner les différents modes (spot, large, 30 %, 100 %, LED rouge, stroboscopique).

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 12,5  
Longueur (cm) : 10  
Profondeur (cm) : 5,3  
Poids net (kg) : 0,184  
Poids brut (kg) : 0,209



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 17  
Longueur (cm) : 20,5  
Profondeur (cm) : 19,5  
Poids net (kg) : 2,51  
Poids brut (kg) : 2,66

x 12.00



## Surconditionnement 2



x 24.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 18  
Longueur (cm) : 40,5  
Profondeur (cm) : 21,5  
Poids net (kg) : 5,32  
Poids brut (kg) : 5,82



## Surconditionnement 3



x 1296.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 314,28  
Poids brut (kg) : 329,28

