

Fiche technique

6ES7922-3BF00-0AB0



CONN. FRONT. S7 CONDUCT. 0,5QMM 5,0M

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 20 pôles (6ES7392-1AJ00-0AA0)
avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K,
Version avec vis VPE=1 unité L = 5.0 m

système câble	SIMATIC S7-300
compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
désignation type de produit	Connexion souple
désignation du produit	Connecteur frontal à conducteurs individuels
Propriétés, fonctions et composants du produit / générale / titre	
type de connecteur	6ES7392-1AJ00-0AA0
longueur de câble	5 m
version du câble	H05V-K
matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
couleur / de la gaine du câble	bleu
référence de couleur RAL	RAL 5010
diamètre extérieur / de la gaine du câble	2,2 mm; du câble
section du conducteur / valeur nominale	0,5 mm²
repérage / des conducteurs	Numérotés de 1 à 20 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur
type de la borne de raccordement	Borne à visser
nombre de voies	20
nombre de pôles	20; du connecteur frontal
Caractéristiques de service / titre	
tension d'emploi / pour DC	
• valeur nominale	24 V
• max.	30 V
courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour DC / max. admissible	1,5 A
température ambiante	
• à l'entreposage	-30 ... +70 °C
• en service	0 ... 60 °C
certificat d'aptitude / homologation cULus	Non
compatibilité d'interaction	
• carte d'entrée SPS (API)	Oui
• carte de sortie API	Oui
compatibilité d'utilisation	
• transmission de signaux TOR	Oui
• transmission de signaux analogiques	Non
version du raccordement électrique	
• côté colonne	autre
• sur le boîtier	Borne à vis
désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009	WG
poids net	1,3 kg

