



Figure à titre d'exemple

S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 2,5 M

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1AL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 2,5 m

système cible	SIMATIC S7-400
compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
désignation type de produit	Connexion souple
désignation du produit	Connecteur frontal à conducteurs individuels
Propriétés, fonctions et composants du produit / générale / titre	
type de connecteur	6ES7492-1AL00-0AA0
longueur de câble	2,5 m
version du câble	H05V-K
matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
couleur / de la gaine du câble	bleu
référence de couleur RAL	RAL 5010
diamètre extérieur / de la gaine du câble	2,2 mm; du câble
section du conducteur / valeur nominale	0,5 mm²
repérage / des conducteurs	Numérotés de 3 à 48 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur
type de la borne de raccordement	Borne à visser
nombre de voies	46
nombre de pôles	48; du connecteur frontal
Caractéristiques de service / titre	
tension d'emploi / pour DC - valeur nominale - max.	24 V 30 V
courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour DC / max. admissible	1 A
température ambiante - à l'entreposage - en service	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
certificat d'aptitude / homologation cULus	Non
compatibilité d'interaction - carte d'entrée SPS (API) - carte de sortie API	Oui Oui
compatibilité d'utilisation - transmission de signaux TOR - transmission de signaux analogiques	Oui Non
version du raccordement électrique - côté colonne - sur le boîtier	autre Borne à vis
désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009	WG
poids net	1,22 kg

