

## Fiche technique

6ES7922-4BF00-0AE0



Figure à titre d'exemple

S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 5,0 M

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1CL00-0AA0)  
avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K,  
Version à sertir VPE=1 unité L = 5,0 m

|                                                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| système cible                                                                                  | SIMATIC S7-400                                                           |
| compatibilité d'utilisation                                                                    | Modules d'E/S TOR                                                        |
| désignation type de produit                                                                    | Connexion souple                                                         |
| désignation du produit                                                                         | Connecteur frontal à conducteurs individuels                             |
| Propriétés, fonctions et composants du produit / générale / titre                              |                                                                          |
| type de connecteur                                                                             | 6ES7492-1AL00-0AA0                                                       |
| longueur de câble                                                                              | 5 m                                                                      |
| version du câble                                                                               | H05V-K                                                                   |
| matériau / de la gaine du câble de raccordement                                                | PVC                                                                      |
| couleur / de la gaine du câble                                                                 | bleu                                                                     |
| référence de couleur RAL                                                                       | RAL 5010                                                                 |
| diamètre extérieur / de la gaine du câble                                                      | 2,2 mm; du câble                                                         |
| section du conducteur / valeur nominale                                                        | 0,5 mm²                                                                  |
| repérage / des conducteurs                                                                     | Numérotés de 3 à 48 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur |
| type de la borne de raccordement                                                               | Raccordement par sertissage                                              |
| nombre de voies                                                                                | 46                                                                       |
| nombre de pôles                                                                                | 48; du connecteur frontal                                                |
| Caractéristiques de service / titre                                                            |                                                                          |
| tension d'emploi / pour DC                                                                     |                                                                          |
| • valeur nominale                                                                              | 24 V                                                                     |
| • max.                                                                                         | 30 V                                                                     |
| courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour DC / max. admissible | 1 A                                                                      |
| température ambiante                                                                           |                                                                          |
| • à l'entreposage                                                                              | -30 ... +70 °C                                                           |
| • en service                                                                                   | 0 ... 60 °C                                                              |
| certificat d'aptitude / homologation cULus                                                     | Non                                                                      |
| compatibilité d'interaction                                                                    |                                                                          |
| • carte d'entrée SPS (API)                                                                     | Oui                                                                      |
| • carte de sortie API                                                                          | Oui                                                                      |
| compatibilité d'utilisation                                                                    |                                                                          |
| • transmission de signaux TOR                                                                  | Oui                                                                      |
| • transmission de signaux analogiques                                                          | Non                                                                      |
| version du raccordement électrique                                                             |                                                                          |
| • côté colonne                                                                                 | autre                                                                    |
| • sur le boîtier                                                                               | autre                                                                    |
| désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009                                               | WG                                                                       |
| poids net                                                                                      | 1,8 kg                                                                   |



