

désignation type de produit

description du produit



Connecteur PROFIBUS

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, sans connecteur femelle PG, 30°

SIMATIC DP, connecteur de bus pour PROFIBUS avec départ de câble oblique, max. 1,5 MBauds, connexion autodénudante, 15x 57,6x 39,5mm (l x H x P), sans résistance de terminaison de bus et connecteur PG

compatibilité d'utilisation

Pour la connexion des abonnés PROFIBUS au câble bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

2

1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS

Connectique auto-dénudante/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils

- pour constituants réseau et terminaux

Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Pas de résistance de terminaison intégrée

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage

Raccord à vis

forme, dimensions et poids

type de départ de câble

Sortie de câble 30 degrés

largeur

15 mm

hauteur

57,6 mm

profondeur

39,5 mm

poids net

30 g

conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-25 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

degré de protection IP

IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone

Oui

constituant du produit

- prise pour PG
- décharge de traction

Non

Oui

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- conformité RoHS

Oui

- homologation UL
- désignation du matériel
- selon IEC 81346-2:2009

Oui

XF

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs

<https://sie.ag/2QdlxcP>

dernière modification :

15/10/2022 