

START Flood Flat

START Flood Flat IP65 63W 7000lm 840 Noir

0050122

Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579535
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	7000
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	63
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	270
Courant d'appel (A)	21.6
Durée du courant d'appel (µs)	600
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	14
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	19
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	23
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	29
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	9
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	11
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	17

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B20	58000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65

START Flood Flat

START Flood Flat IP65 63W 7000lm 840 Noir

0050122

Indice de protection IK	IK07
Longueur (mm)	195
Largeur (mm)	250
Hauteur nominale du produit (mm)	33
Poids (kg)	1.19

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288501222
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.5
DUN14 (intérieur)	15410288501229
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.5

Sécurité


Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------

PHOTOMÉTRIE

0.5	1.52 1.48	E(0°) E(C90) E(C0)	10083 837 889
1.0	3.04 2.95	E(0°) E(C90) E(C0)	2521 209 222
1.5	4.57 4.43	E(0°) E(C90) E(C0)	1120 95 99
2.0	6.09 5.91	E(0°) E(C90) E(C0)	630 52 56
2.5	7.61 7.38	E(0°) E(C90) E(C0)	403 35 36
3.0	9.13 8.86	E(0°) E(C90) E(C0)	280 23 25

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.4°)



SCHÉMAS TECHNIQUES

