Planox Tube

601067.002.76 | Luminaires apparents pour pièces humides

Luminaires tubulaire
4051859578420
LED
D 78, L 965,







Luminaire à tube de protection. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Convient au montage au mur, au plafond et en suspension grâce aux accessoires. Appareillage intégré. Installation facile avec le système Plug & Play Wieland RST® CLASSIC. Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaires à température de surface limitée selon la norme DIN EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Colour

Couleur	blanc

Volume et poids

Diamètre D	78 mm
Longueur L	965 mm
Poids	1,95 kg

Lampe 1

Lampe	LED
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière	5.000 K
Flux lumineux utile	3.900 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1	26,5
Angle de faisceau 1	134° / 102°
Angle de rayonnement combiné 1 Up	180° / 112°

Électrotechnique

Appareillage	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	56
Courant d'appel / Temps d'allumage	25 A / 177 µs
Ondulation de courant / vacillement	2 %
Puissance du système	33 W
Efficacité lumineuse du luminaire	119 lm/W
Taux de distorsion harmonique (THD)	15 %
Facteur de puissance (cos phi)	0,96

Planox Tube

601067.002.76 | Luminaires apparents pour pièces humides

Vérification

Degré de protection	IP 67
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité	Marquage D, Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
ULOR	10,9
Marque de conformité	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 89 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Circuit de secours / sans maintenance	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -20 °C ... + 40 °C

Accessoires

982118.000	Montage en suspension L 75, B 28, H 113, Brides de retenue avec suspension en inox (lot de 2 pièces)
982117.009	Montage mural ou au plafond L 98, B 21, H 93, Brides de retenue en matière synthétique (lot de 2 pièces).